PAVIMENTI

PARQUET LAMINATO

quantità: mq 206,5

CARATTERISTICHE:

Pavimento in laminato rovere costruito da tavole di rovere a finitura rustica di dimensioni 1380x193 mm e spessore 8 mm. Il pacchetto della linea Luna è realizzato con una finitura che segue con rigore le vene del decoro con una piacevolezza tattile e visiva unica. La classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, bisellato su 4 lati, con sistema di aggancio rapido.
Garanzia d'uso residenziale 20 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità, alta durabilità nel tempo e resistente ai colpi e alle cadute di tutti i giorni.

FORMA, Collezione Palchetti serie Luna_Rovere Livorno, cod. QFL8RL

GRES 60X60

quantità: mq 115,6

CARATTERISTICHE:

La collezione ispirata alla resina. Le piastrelle di ceramica di Block, realizzate in gres fine porcellanato, sono caratterizzate da una superficie spatolata con un'alternanza di effetti lux e matt.Le piastrelle Block Grey Rett 60x60, spessore mm 9,5, sono adatte per la posa a pavimento e rivestimento di case residenziali e aree commerciali a traffico pesante.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.

TIPO:

Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLJD

GRES 20x20

quantità: mq 29,5

CARATTERISTICHE:

Piastrelle di ceramica pressate a secco. Granitogres è l'espressione evoluta del gres porcellanato. Utilizzabile sia per pavimenti sia per rivestimenti, è la soluzione ideale per luoghi di grande transito,vista la robustezza del materiale, ma anche per l'architettura residenziale, grande raffinatezza estetica. Idoneo sia ad ambienti asciutti che umidi o bagnati (nella superficie specifica).



MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevate qualità tecniche ed altamente duraturo nel tempo; estrema semplicità di posa in opera e la massima facilità di manutenzione,basta assicurarsi che i detergenti utilizzati per la pulizia delle superfici non contengano sostanze cerose.

TIPO:

Casalgrande Padana, Linea Granitogres_unicolore grigio cenere



RIVESTIMENTI

GRES 60X30

quantità: mq 33,4
(con h = cm 150)

CARATTERISTICHE:

La collezione ispirata alla resina. Le piastrelle di ceramica di Block, realizzate in gres fine porcellanato, sono caratterizzate da una superficie spatolata con un'alternanza di effetti lux e matt. Le piastrelle Block Grey Rett 60x30, spessore mm 9,5, sono adatte per la posa a pavimento e rivestimento di case residenziali e aree commerciali a traffico pesante.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.

TIPO:

Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLJ5

GRES 20X20

quantità: mq 47,5
(con h = cm 210)

CARATTERISTICHE:

Collezione di piastrelle quadrate a finitura lucida per rivestimenti a parete. Le piastrelle monocottura nel formato 20x20 cm , spessore mm 7.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.

TIPO:

Marazzi Tecnica, Sistem C Arch. Bianco_codice: ME83

MOSAICO 10x10

quantità: mq 26,0
(con h = cm 300)

CARATTERISTICHE:

Piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in pasta bianca, realizzate mediante pressatura a secco di atomizzato ottenuto dall'impasto di argilla, inerti e una miscela di vetro riciclato e feldspati. Il supporto viene sottoposto ad una successiva smaltatura e poi cotto ad una temperatura di circa 1200°. Le piastrelle 10x10, spessore mm 7 sono caratterizzate da una finitura satinata, sono ingelive e resistenti agli attacchi chimici.



MANUTENIBILITÀ:

Le piastrelle Ceramica Vogue in gres smaltato sono resistenti, igieniche e facili da pulire, e non richiedono particolari cure. Si tratta di un prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.

TIPO:

Vogue, TR trasparenze_ colore Rosso Ral 3020 Cedro Ral 1018 Turchese Ral 6034



CONTROSOFFITTI

LEGNO

quantità: mq 15,0

CARATTERISTICHE:

Pavimento in laminato rovere costruito da tavole di rovere a finitura rustica di dimensioni 1380x193 mm e spessore mm 8. Il pacchetto della linea Luna è realizzato con una finitura che segue con rigore le vene del decoro con una piacevolezza tattile e visiva unica. La classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, bisellato su 4 lati, con sistema di aggancio rapido.
Garanzia d'uso residenziale 20 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità, alta durabilità nel tempo e resistente ai colpi e alle cadute di tutti i giorni.

FORMA, Collezione Palchetti serie Luna_Rovere Livorno, cod. QFL8RL

CARTONGESSO

quantità: mq 59,1

CARATTERISTICHE:

Controsoffitto in lastre di cartongesso , fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 / 10 mm ad interasse di 600mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.
Spessore della lastra 12,5 mm.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.

FIBRA 60X60

quantità: mq 277,5

CARATTERISTICHE:

Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale 600x600 mm componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.

TINTEGGIATURE

PITTURA LAVABILE RAL 5024

quantità: mq 169,0
(con h = cm 300)

CARATTERISTICHE:

Idropittura per interni a base di legante acrilico, ioni d'argento e di pigmenti e cariche selezionate, traspirante ed efficace nell'inibire la proliferazione di batteri. L'efficacia aumenta quando lavato o sottoposto a sfregamento. Finitura di colore RAL5024.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità e duraturo nel tempo, resistente a ripetuti cicli di pulizia, al lavaggio e all'abrasione.

TIPO:

Sikkens, Alpha sanoprotex_RAL5024

PITTURA TRASPIRANTE RAL 9010

quantità: mq 627,1
(con h = cm 300)

CARATTERISTICHE:

Idropittura murale per interni, traspirante ed efficace nell'inibire la proliferazione di batteri a base di legante acrilico e ioni d'argento. L'efficacia aumenta quando lavato o sottoposto a sfregamento. Finitura di colore RAL9010.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità e duraturo nel tempo, resistente a ripetuti cicli di pulizia, al lavaggio e all'abrasione.

TIPO:

Sikkens, Alpha sanoprotex_RAL9010

PITTURA LAVABILE RAL 3020 RAL 1018 RAL 6034

quantità: mq 102,8
(con h = cm 225)

CARATTERISTICHE:

Idropittura murale per interni lavabile, antibatterica a base di legante acrilico e ioni d'argento. La stesura della pittura nei colori RAL3020, RAL1018 e RAL6034 è prevista su pareti alternate.

MANUTENIBILITÀ:

Prodotto di elevata qualità e duraturo nel tempo, resistente al lavaggio e all'abrasione.

TIPO:

Sikkens, Alpha sanoprotex_RAL3020, RAL1018, RAL6030

PITTURA LAVAGNA

quantità: mq 47,5
(con h = cm 300)

CARATTERISTICHE:

Idrosmalto murale effetto lavagna, facile da applicare su pareti, pannelli in legno, pareti in cartongesso. E' un prodotto ecologico, inodore e non provoca allergie.

MANUTENIBILITÀ:

Si raccomanda di non usare gessetti a forma di chiodo ma a punta morbida. La parete si rinnova al passaggio di un panno asciutto come una lavagna tradizionale.

TIPO:

JUMBOpaint, Pittura lavagna colore nero_ J111

COMMITTENTE

Comune di CELANO
Provincia di L'Aquila

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE AREE DEGRADATE RIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCHETTE

TITOLO

ASILO NIDO "M.CARUSI"

Abaco finiture interne

FORMATO: A2

SCALA: -

PROGETTISTA

STUDIO PARIS ENGINEERING
Via G. Amendola, 48
67051 AVEZZANO (AQ)
tel/fax: 0863.1940207
email: info@studioparisengineering.it

TIMBRO E FIRMA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	novembre 2017	progetto definitivo - esecutivo	VB	PE	LP

ELABORATO

TAV. ARC. 27

Il presente elaborato è di proprietà dello STUDIO PARIS ENGINEERING e a termini di Legge non può essere copiato, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta dello stesso