ABACO CORPI ILLUMINANTI

PLAFONIERA LED — quantità: n°43

DESCRIZIONE
plafoniera led 29w; 4160lm; 4000K; IP40.
installazione: a soffitto a vista.
dimensioni: 1198x295 mm.
tipo: sharp PM1185 Prisma

ARMATURA LED — quantità: n°1

DESCRIZIONE
armatura led 18w; 2050lm; 4000K; IP66.
installazione: a vista.
dimensioni: 1200x120 mm.
tipo: disano 7824 Illuma LED

PLAFONIERA LED — quantità: n°8

DESCRIZIONE
plafoniera led 29w; 4160lm; 4000K; IP40.
installazione: a vista.
dimensioni: 1200x300 mm.
tipo: 7444 LED Panel R

FARETTO LED — quantità: n°7

DESCRIZIONE
faretto led da incasso 25w; 2135lm; 4000K; IP20.
installazione: incassato nel controsoffitto.
dimensioni: 195x195 mm.
tipo: fosnova sky-Lex LED

PLAFONIERA DI EMERGENZA — quantità: n°20

DESCRIZIONE
plafoniera di emergenza 11w; s.e.; IP40.
installazione: a parete o controsoffitto.
dimensioni: 220x110mm.
tipo: beghelli wireless led

PLAFONIERA USCITA DI EMERGENZA — quantità: n°4

DESCRIZIONE
plafoniera di emergenza con pittogramma uscita di emergenza 11w; s.e. IP40.
installazione: a parete o controsoffitto.
dimensioni: 227x115mm.
tipo: beghelli wireless led

FARETTO LED — quantità: n°8

DESCRIZIONE
faretto led 19w; 1950lm; 4000 K; IP40.
installazione: a vista.
dimensioni: 195x195 mm.
tipo: fosnova Skin Lex

FARETTO DA ESTERNO — quantità: n°6

DESCRIZIONE
faretto led 11W; 950lm; 3000 K; IP65.
installazione: a parete.
dimensioni: 195x195 mm.
tipo: disano 7753 Led LED

DISTRIBUZIONE

- Qva - QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
- Ev - CONTATORE ENEL

CIRCUITI LUCE

- PLAFONIERA LED 29w; 4160lm; 4000K; IP20; A VISTA. DIMENSIONI: 600x600 mm. MODELLO: DISANO LED PANEL 7444.
- ARMATURA LED 18w; 2050lm; 4000K; IP66; INSTALLATA A VISTA. DIMENSIONI: 1.800x120 mm. MODELLO: DISANO 1800 Hydro - LED.
- PLAFONIERA LED 29w; 4160lm; 4000K; IP20; A VISTA. DIMENSIONI: 1200x300 mm. MODELLO: 7444 LED PANEL R DISANO.
- FARETTO DA INCASSO LED 25w; 2135lm; 4000K; IP20; INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO. DIMENSIONI: 195x195 mm. MODELLO: DISANO FOSNOVA Eco Lex Q3 - LED.
- FARETTO DA INCASSO LED 25w; 2135lm; 4000K; IP20; A VISTA. DIMENSIONI: 195x195 mm. MODELLO: DISANO FOSNOVA Slim Lex - LED.
- PLAFONIERA DI EMERGENZA 11W/4w; S.E. IP40; INSTALLAZIONE A PARETE O CONTROSOFFITTO. MODELLO: BEGHELLI AESTETICA LED.
- PLAFONIERA DI EMERGENZA 11W; S.A. IP40 AUTONOMIA 1h COMPLETA DI PITTOGRAMMA PER USCITA DI SICUREZZA. MODELLO: BEGHELLI AESTETICA LED.
- INTERRUTTORE IN CONTENITORE DA INCASSO IP20
- DEVIATORE IN CONTENITORE DA INCASSO IP20.
- INTERRUTTORE IN CONTENITORE INSTALLATO A VISTA IP55.
- PREDISPOSIZIONE CORPO ILLUMINANTE A PARETE ESTERNO.
- CLxx - SIGLATURA CIRCUITI LUCE

NOTE
- Tutti i cavi dovranno essere del tipo FG70M1 a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante l'incendio.
- Tutti i conduttori dovranno essere del tipo N07G9-K a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante l'incendio.

Dimensionamento circuiti secondari:
- Da montante ad punto luce a conduttore 3(1x1.5)
- Da montante ad punto presa a conduttore 3(1x2.5)

N.B. La dimensione ed il tipo di conduttore o cavo delle montanti è indicata sugli schemi dei quadri

COMMITTENTE

Comune di CELANO
Provincia di L'Aquila

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGETTO
RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE
AREE DEGRADATE
RIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCHETTE

TITOLO
CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO
Circuiti luce e luce di emergenza.

FORMATO: A1
SCALA: 1:50

PROGETTISTA
STUDIO PARIS ENGINEERING
Via G. Amendola, 48
67051 AVEZZANO (AQ)
tel/fax 0863 194207
email: info@studioparisengineering.it

TIMBRO E FIRMA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	novembre 2017	progetto definitivo - esecutivo	FP	FC	LP

ELABORATO: TAV. IME. 36

Il presente elaborato è di proprietà della STUDIO PARIS ENGINEERING e ai sensi di Legge non può essere ceduto, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta dello stesso