







		PARQUET LAMINATO	quantità: 49,80 mq
<b>CARATTERISTICHE:</b>			
<p>Pavimento in laminato Rovere studiato di spessore mm 7. Posato mediante incollaggio continuo su tutta la superficie, questo tipo di posa riduce i movimenti del parquet, rende il parquet meno rumoroso al passo, sia per quanto riguarda il calpestio sia per quanto riguarda il suono avvertito da chi cammina.</p> <p>Classe di resistenza AC4, finitura zigrinata.</p> <p>Garanzia d'uso residenziale 15 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.</p>			
<b>MANUTENIBILITÀ:</b>			
<p>Prodotto di elevata qualità, alta durabilità nel tempo.</p>			
<b>TIPO:</b>		FORMA Palchetto serie ALFA, Rovere Bacco	
		GRES 60X60	quantità: 366,30 mq
<b>CARATTERISTICHE:</b>			
<p>La collezione ispirata alla resina. Le piastrelle di ceramica di Block, realizzate in gres fine porcellanato, sono caratterizzate da una superficie spaiolata con uniformanza di effetti lux e matt. Le piastrelle Block Grey Rett 60x60, spessore mm 9,5, sono adatte per la posa a pavimento e investimento di case residenziali e aree commerciali a traffico pesante.</p>			
<b>MANUTENIBILITÀ:</b>			
<p>Prodotto di elevata qualità, alta durabilità nel tempo.</p>			
<b>TIPO:</b>		Casalgrande Padana, Linea Grantoges, unicolore grigio cenere	
		GRES 20X20	quantità: 32,85 mq
<b>CARATTERISTICHE:</b>			
<p>Piastrelle di ceramica pressate a secco. Grantoges è l'espressione evoluta del gres porcellanato. Utilizzabile sia per pavimenti sia per rivestimenti, è la soluzione ideale per luoghi di grande transito: vista la robustezza del materiale, ma anche per l'architettura residenziale, grande raffinatezza estetica. Ideato sia ad ambienti asciutti che umidi o bagnati (nella superficie specifica).</p>			
<b>MANUTENIBILITÀ:</b>			
<p>Prodotto di elevata qualità, tecniche ed altamente duraturo nel tempo, estrema semplicità di posa in opera e la massima facilità di manutenzione.</p>			
<b>TIPO:</b>		Casalgrande Padana, Linea Grantoges, unicolore grigio cenere	








<div></div> <div>PITTURA TRASPARENTE RAL 1013</div>		quantità: 1.088,30 mq
CARATTERISTICHE:	<div></div>	
Idropittura murale per interni, traspirante ed efficace nell'inibire la proliferazione di batteri a base di legante acrilico e ioni d'argento. L'efficacia aumenta quando lavato o sottoposto a sfregamento. Finitura di colore RAL9010.		
MANUTENIBILITÀ:	<div></div>	
Prodotto di elevata qualità e duraturo nel tempo, resistente a ripetuti cicli di pulizia, al lavaggio e all'abrasione.		
TIPO:	Sikkens, Alpha sanoprotox, RAL9010	

<div></div> <div>PITTURA LAVABILE RAL 5024</div>		quantità: 79,50 mq
CARATTERISTICHE:	<div></div>	
Idropittura per interni a base di legante acrilico, ioni d'argento e di pigmenti e cariche sequestranti, traspirante ed efficace nell'inibire la proliferazione di batteri. L'efficacia aumenta quando lavato o sottoposto a sfregamento. Finitura di colore RAL5023.		
MANUTENIBILITÀ:	<div></div>	
Prodotto di elevata qualità e duraturo nel tempo, resistente a ripetuti cicli di pulizia, al lavaggio e all'abrasione.		
TIPO:	Sikkens, Alpha sanoprotox, RAL5023	

<div></div> <div>PITTURA LAVAGNA</div>		quantità: 42,90 mq
CARATTERISTICHE:	<div></div>	
Idropittura murale effetto lavagna, facile da applicare su pareti, pannelli in legno, pareti in cartongesso. E' un prodotto ecologico, inodore e non provoca allergie.		
MANUTENIBILITÀ:	<div></div>	
Si raccomanda di non usare gessetti a forma di chiodo ma a punta morbida. La parete si rinnova al passaggio di un panno asciutto come una lavagna tradizionale.		
TIPO:	JUMBOpaint, Pittura lavagna colore nero, J1111	



CARTONGESSO		quantità: 25,40 mq
CARATTERISTICHE:		
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 / 10 mm ad interasse di mm 600, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore della lastra mm 12,5.		
MANUTENIBILITÀ:		
Prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.		
BATTISCOPA IN MASSELLO RAMINO		quantità: 397,00 m
CARATTERISTICHE:		
Battiscopa in legno massello bianco laccato di sezione 10x70 mm RAL9010.		
MANUTENIBILITÀ:		
Prodotto di elevata qualità ed altamente duraturo nel tempo.		




COMITENTE



Comune di CELANO  
Provincia di L'Aquila







Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGETTO

RIGUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE

AREE DEGRADATE

SIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCLETTE

CENTRO SOCIALE AGGREGATIVO


Abaco finiture interne

TITOLO

FORMATO


SCALA

PROGETTISTA




STUDIO PARIS ENGINEERING


Via G. Amendola, 48  
67051 AVEZZANO (AQ)  
tel/fax: 0863.1940207  
email: info@studioparisengineering.it



ACCREDITED



ISO 9001 2015



TIMBRO E FIRMA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	novembre 2017	progetto definitivo - esecutivo	VB	PE	LP

ELABORATO

TAV. AR.C. 58

Il presente elaborato e' di proprieta' dello STUDIO PARIS ENGINEERING e a termini di Legge non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta dello stesso